



## Imprimantă de carduri PVC

# smart



### ➡ Specificații:

- Sertar de intrare și ieșire carduri pe aceeași parte
- Imagini clare, culori limpez (FINE ImagingTechnology)
- Funcție automată de căutare ribbon
- Ușurința schimbării ribbonului și a rolelor de curățare
- Software gratuit de design și imprimare carduri (Smart Design)
- Rezoluție 300 dpi
- Memorie opțională (32 MB)
- imprimare o singură față sau ambele fețe (Optimal Rotating Technológia)
- display LCD (cu statusul imprimantei și a etapei de imprimare)
- Opțiune encodare carduri inteligente (carduri magnetice Hi-Co, Lo-Co, carduri cu chip, RFID, Mifare)
- Opțiune de întoarcere a cardului (se pot imprima printr-un singur proces ambele fețe ale cardului)

## ➔ Detalii tehnice:

Parametrii	Smart	Smart Dual
Tipul cardului	PVC, carduri poliester cu strat PVC	
Tehnologie de imprimare	Dye-Subimation/ Resin Thermo transfer / Edge-to-Edge	
Formatul cardului	ISO CR-80, ISO 7810 (54mm x 86mm(2.12" x 3.38"))	
Grosimea cardului	0.38mm (15mil), 1.0mm (40mil)	
Rezoluție	300 dpi	
Memorie	32MB	
Viteza de imprimare	Color (YMCKO) : max 144 carduri/oră	
	-	Color (YMCKOK) : max 120 carduri/oră
	Negru Overlay (KO) : max 360 caduri/ora	
	Negru (Fekete) : max 720 caduri/ora	
Riboane	Color (YMCKO) : 250 carduri/rolă	
	-	Color (YMCKOK) : 200 carduri/rolă
	Negru Overlay (KC) : 600 carduri/rolă	
	Monocrom : 1,200 carduri/rolă (Black, Gold, Silver)	
Sertar intrare și ieșire carduri	Intrare: 90 carduri, ieșire : 40 carduri	
Interfață	USB	
Display	2 rânduri LCD & LED	
Alimentare	110/240V AC, 50 ~ 60 Hz, 45W	
Dimensiuni	170mm (H) x 195mm (Sz) x 420mm (M)	170mm (H) x 195mm (Sz) x 510mm (M)
Condiții de funcționare	Temperatură: 10 ~ 35°C, Umiditate relativă : 20 ~ 80%	
Greutate	4.5 kg	5.5 kg
Driver	Windows 2000 / 2003 / XP	
<b>Opțional</b>		
Encodare bandă magnetică	ISO 7811 (Read / Write), JIS, HiCo / LoCo	
Encodare chip cu contact	ISO 7816(ID-1), SIM Type-ISO 7816(ID-000)	
Encodare carduri RFID	ISO 14443 (Type A / E), ISO 15693, MIFARE	
Modul întoarcere card	Opțional	Standard



ID System SRL

str. Matei Corvin nr. 5  
540305 Târgu Mureș  
Tel: 0265-210.375



[www.idsystem.ro](http://www.idsystem.ro)